



FWU81L

**Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm**

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

**Ausführung**

Ausführung	ohne Klemmen
------------	--------------

**Kompatibilität**

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage	ja
------------------------------------	----

**Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	ohne Verschluss
--------------------	-----------------

Deckel Art	mit Ausschnitt
------------	----------------

Türverriegelung	ohne
-----------------	------

Türflügel	ohne
-----------	------

Art der Abdeckung	ohne
-------------------	------

Transparenter Deckel/Tür	ja
--------------------------	----

**Werkstoff**

Farbe	weiß
-------	------

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

**Abmessungen**

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Tiefe der Mauernische	115 mm
-----------------------	--------

Tiefe installiertes Produkt	113 mm
-----------------------------	--------

Höhe installiertes Produkt	1303 mm
----------------------------	---------

Montagehöhe	1303 mm
-------------	---------

Breite installiertes Produkt	353 mm
------------------------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Materialdicke Gehäuse	1 mm
-----------------------	------

Einbauhöhe	1252 mm
------------	---------

Einbaubreite	310 mm
--------------	--------

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

**Anschluss**

---

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

---

**Zubehör**

---

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

---

**Ausstattung**

---

Anzahl Reihen	8
Anzahl Felder	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	nein

---

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	ohne
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II

---